

SUZUTEC SN 5W-30

Высококачественное синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло **SUZUTEC 5W-30** специально разработано для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в том числе с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, оснащёнными двойной системой нейтрализации отработавших газов (а также DPF). В моторном масле **SUZUTEC 5W-30** используются базовые компоненты, произведённые по новейшим технологиям синтеза, отличающиеся высочайшими защитными свойствами. За счёт подобранной инженерами уникальной формулы и современного пакета присадок моторное масло **SUZUTEC 5W-30** позволяет раскрыть весь потенциал двигателя и обеспечить устойчивую масляную плёнку в широком диапазоне температур и критических нагрузок. **SUZUTEC 5W-30** обеспечивает усиленную защиту от износа, экономию топлива за счёт снижения потерь на трение и обладает высокими моющими свойствами.

Спецификация:

Моторное масло **SUZUTEC 5W-30** соответствует высоким международным стандартам качества, таким как **API SN** и **ACEA C3**.



ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ*
Плотность при 15 °C	847 г/см ³
Кинематическая вязкость при 40 °C	69,8 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	12,45 мм ² /с
Температура вспышки	243 °C
Температура застывания	-39 °C
Индекс вязкости	174
Массовая доля сульфатной золы	0,76%
Щелочное число	8,96 мг КОН/г

Правила утилизации: Не сливать в канализацию, почву и водоёмы. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.7.1322.03.

Применение: Производить замену масла в специализированных сервисных центрах.

Условия хранения: Хранить в закрытой оригинальной таре, в защищённом от влажности, проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания.

Срок хранения в закрытой таре - 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.